

Konformitätserklärung
Declaration of conformity
Conformiteitsverklaring

Deutsch

English

Nederlands

Steam One, Smart & Deluxe

Item no. 90239153
2022/06 R02

CLEOPATRA
world of wellness

EG-Konformitätserklärung im Sinne der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EG

Cleopatra B.V.
Oostzijde 295
1508 EN Zaandam, Holland

erklärt hiermit, dass die nachfolgend bezeichneten dampfgenerator aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart, sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entsprechen. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung des Produkts verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Produkt:	Dampfbad generator
Vorgesehener Verwendungszweck:	Persönliche Hygiene
System der Konformitätsbescheinigung:	4
Modelle:	Cleo Steam One, Steam Smart, Steam Deluxe
Kenndaten:	optional mit E1- E6

Dampfbad generator Cleo Steam One

230V 1N AC, 50Hz, max. 3 kW, max
14,3A, IPX4 (inside)/IP20 (outside), Class
I, max. 1,0MPa(10 bar), max. 176°F(80°C)

400V 3N AC, 50Hz, max. 4,5 kW, max
12,5A, IPX4 (inside)/IP20 (outside), Class
I, max. 1,0MPa(10 bar), max. 176°F(80°C)

400V 3N AC, 50Hz, max. 6 kW, max
12,5A, IPX4 (inside)/IP20 (outside), Class
I, max. 1,0MPa(10 bar), max. 176°F(80°C)

400V 3N AC, 50Hz, max. 7,5 kW, max
12,5A, IPX4 (inside)/IP20 (outside), Class
I, max. 1,0MPa(10 bar), max. 176°F(80°C)

400V 3N AC, 50Hz, max. 9 kW, max
12,5A, IPX4 (inside)/IP20 (outside), Class
I, max. 1,0MPa(10 bar), max. 176°F(80°C)

Dampfbad Cleo Steam Smart

230V 1N AC, 50Hz, max. 3 kW, max
14,3A, IPX4 (inside)/IP20 (outside), Class
I, max. 1,0MPa(10 bar), max. 176°F(80°C)

400V 3N AC, 50Hz, max. 4,5 kW, max
12,5A, IPX4 (inside)/IP20 (outside), Class
I, max. 1,0MPa(10 bar), max. 176°F(80°C)

400V 3N AC, 50Hz, max. 6 kW, max
12,5A, IPX4 (inside)/IP20 (outside), Class
I, max. 1,0MPa(10 bar), max. 176°F(80°C)

400V 3N AC, 50Hz, max. 7,5 kW, max
12,5A, IPX4 (inside)/IP20 (outside), Class
I, max. 1,0MPa(10 bar), max. 176°F(80°C)

400V 3N AC, 50Hz, max. 9 kW, max
12,5A, IPX4 (inside)/IP20 (outside), Class
I, max. 1,0MPa(10 bar), max. 176°F(80°C)

Dampfbad Cleo Steam Deluxe

230V 1N AC, 50Hz, max. 3 kW, max
14,3A, IPX4 (inside)/IP20 (outside), Class
I, max. 1,0MPa(10 bar), max. 176°F(80°C)

400V 3N AC, 50Hz, max. 4,5 kW, max
12,5A, IPX4 (inside)/IP20 (outside), Class
I, max. 1,0MPa(10 bar), max. 176°F(80°C)

400V 3N AC, 50Hz, max. 6 kW, max
12,5A, IPX4 (inside)/IP20 (outside), Class
I, max. 1,0MPa(10 bar), max. 176°F(80°C)

400V 3N AC, 50Hz, max. 7,5 kW, max
12,5A, IPX4 (inside)/IP20 (outside), Class
I, max. 1,0MPa(10 bar), max. 176°F(80°C)

400V 3N AC, 50Hz, max. 9 kW, max
12,5A, IPX4 (inside)/IP20 (outside), Class
I, max. 1,0MPa(10 bar), max. 176°F(80°C)

EG-Konformitätserklärung im Sinne der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EG

E1 = Beleuchtung	12VAC 50Hz, SELV, 25W, IP66, Class II
E2 = Lautsprecher:	18VAC, SELV, 60W, 4 Ohm, IP65 (front side)
E3 = Duftstof Pumpe:	12VDC selv, 15W, 1,5A, IPX5, Class III, max 2L/min, S3 25% 15s/45s
E4 = Turbo steam:	230 VAC, 50 Hz, 64W, IPX2, Class I
E5 = Climate control:	230 VAC, 50 Hz, 40W, IPX5, Class I
E6 = Ultrasteam:	230 VAC, 50 Hz, 200W, IPX4, Class I

Einschlägige EG-Richtlinien:

- (1) EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU**
- (2) EG - Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU**
- (3) Construction Products Regulation 305/2011/EU**

Angewandte europäische Normen:

- (1) DIN EN 60335-2-53:2011
- (2) DIN EN 60335-1:2012 + A11:2014
- (2) DIN EN 61000-3-2:2014
- (2) DIN EN 61000-3-3:2013
- (2) DIN EN 62233:2008
- (2) DIN EN 55014-2:2021

Datum/Herstellerunterschrift:

Zaandam, 1 februari 2017



Angaben zum Unterzeichner:

Niels Nieuweboer
(general manager)

EC Declaration of Conformity in accordance with the low voltage directives 2014/35/EU

Cleopatra B.V.
Oostzijde 295
1508 EN Zaandam, Holland

hereby declares that the following described steam generator in our delivered design meets the correct basic safety and health requirements of the EC directives on the basis of its design and type, as put into circulation by us. In case of adjustment of the product, not agreed with us, this declaration will lose its validity.

Product: **Steambath generator**

Intended use: **Personal hygiene**

Systeem van het conformiteitscertificaat: **4**

Models: **Cleo Steam One, Cleo Steam Smart, Cleo Steam Deluxe**

Characteristics: with optional E1 - E4

Steam generator Cleo Steam One	Steam generator Cleo Steam Smart	Steam generator Cleo Steam Deluxe
230V 1N AC, 50Hz, max. 3 kW, max 14,3A, IPX4 (inside)/IP20 (outside), Class I, max. 1,0MPa(10 bar), max. 176°F(80°C)	230V 1N AC, 50Hz, max. 3 kW, max 14,3A, IPX4 (inside)/IP20 (outside), Class I, max. 1,0MPa(10 bar), max. 176°F(80°C)	230V 1N AC, 50Hz, max. 3 kW, max 14,3A, IPX4 (inside)/IP20 (outside), Class I, max. 1,0MPa(10 bar), max. 176°F(80°C)
400V 3N AC, 50Hz, max. 4,5 kW, max 12,5A, IPX4 (inside)/IP20 (outside), Class I, max. 1,0MPa(10 bar), max. 176°F(80°C)	400V 3N AC, 50Hz, max. 4,5 kW, max 12,5A, IPX4 (inside)/IP20 (outside), Class I, max. 1,0MPa(10 bar), max. 176°F(80°C)	400V 3N AC, 50Hz, max. 4,5 kW, max 12,5A, IPX4 (inside)/IP20 (outside), Class I, max. 1,0MPa(10 bar), max. 176°F(80°C)
400V 3N AC, 50Hz, max. 6 kW, max 12,5A, IPX4 (inside)/IP20 (outside), Class I, max. 1,0MPa(10 bar), max. 176°F(80°C)	400V 3N AC, 50Hz, max. 6 kW, max 12,5A, IPX4 (inside)/IP20 (outside), Class I, max. 1,0MPa(10 bar), max. 176°F(80°C)	400V 3N AC, 50Hz, max. 6 kW, max 12,5A, IPX4 (inside)/IP20 (outside), Class I, max. 1,0MPa(10 bar), max. 176°F(80°C)
400V 3N AC, 50Hz, max. 7,5 kW, max 12,5A, IPX4 (inside)/IP20 (outside), Class I, max. 1,0MPa(10 bar), max. 176°F(80°C)	400V 3N AC, 50Hz, max. 7,5 kW, max 12,5A, IPX4 (inside)/IP20 (outside), Class I, max. 1,0MPa(10 bar), max. 176°F(80°C)	400V 3N AC, 50Hz, max. 7,5 kW, max 12,5A, IPX4 (inside)/IP20 (outside), Class I, max. 1,0MPa(10 bar), max. 176°F(80°C)
400V 3N AC, 50Hz, max. 9 kW, max 12,5A, IPX4 (inside)/IP20 (outside), Class I, max. 1,0MPa(10 bar), max. 176°F(80°C)	400V 3N AC, 50Hz, max. 9 kW, max 12,5A, IPX4 (inside)/IP20 (outside), Class I, max. 1,0MPa(10 bar), max. 176°F(80°C)	400V 3N AC, 50Hz, max. 9 kW, max 12,5A, IPX4 (inside)/IP20 (outside), Class I, max. 1,0MPa(10 bar), max. 176°F(80°C)

EC Declaration of Conformity in accordance with the low voltage directives 2014/35/Eu

E4 = Lightning	12VAC 50Hz, SELV, 25W, IP66, Class II
E5 = Speaker:	18VAC, SELV, 60W, 4 Ohm, IP65 (front side)
E6 = Fragrance pump:	12VDC selv, 15W, 1,5A, IPX5, Class III, max 2L/min, S3 25% 15s/45s
E7 = Turbo steam:	230 VAC, 50 Hz, 64W, IPX2, Class I
E8 = Climate control:	230 VAC, 50 Hz, 40W, IPX5, Class I
E9 = Ultrasteam:	230 VAC, 50 Hz, 200W, IPX4, Class I

Applicable EC directives:

(1) Low voltage directives 2014/35/EU
(2) EMV-Directives (EMC) 2014/30/EU
(3) Construction Products Regulation 305/2011/EU

Applicable European standards:

(1) DIN EN 60335-2-53:2011
(2) DIN EN 60335-1:2012 + A11:2014
(2) DIN EN 61000-3-2:2014
(2) DIN EN 61000-3-3:2013
(2) DIN EN 62233:2008
(2) DIN EN 55014-2:2021

Date signature

Zaandam, 1 februari 2017



Signer's title :

Niels Nieuweboer
(general manager)

EG-conformiteitsverklaring conform de laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU

Cleopatra B.V.
Oostzijde 295
1508 EN Zaandam, Holland

verklaart hierbij dat de volgende beschreven stoomgeneratoren in onze geleverde uitvoering voldoen aan de juiste elementaire veiligheids- en gezondheidseisen van de EG-richtlijnen op basis van zijn ontwerp en het type, zoals in omloop gebracht door ons. In geval van aanpassingen van het product, niet met ons overeengekomen, zal deze verklaring zijn geldigheid verliezen.

Product:	Stoombad generator
Bedoeld gebruik:	Persoonlijke hygiëne
Systeem van het conformiteitscertificaat:	4
Modellen:	Cleo Steam One, Cleo Steam Smart, Cleo Steam Deluxe
Eigenschappen:	met optioneel E1 - E4

Stoomgenerator Cleo Steam One	Stoomgenerator Cleo Steam Smart	Stoomgenerator Cleo Steam Deluxe
230V 1N AC, 50Hz, max. 3 kW, max 14,3A, IPX4 (inside)/IP20 (outside), Class I, max. 1,0MPa(10 bar), max. 176°F(80°C)	230V 1N AC, 50Hz, max. 3 kW, max 14,3A, IPX4 (inside)/IP20 (outside), Class I, max. 1,0MPa(10 bar), max. 176°F(80°C)	230V 1N AC, 50Hz, max. 3 kW, max 14,3A, IPX4 (inside)/IP20 (outside), Class I, max. 1,0MPa(10 bar), max. 176°F(80°C)
400V 3N AC, 50Hz, max. 4,5 kW, max 12,5A, IPX4 (inside)/IP20 (outside), Class I, max. 1,0MPa(10 bar), max. 176°F(80°C)	400V 3N AC, 50Hz, max. 4,5 kW, max 12,5A, IPX4 (inside)/IP20 (outside), Class I, max. 1,0MPa(10 bar), max. 176°F(80°C)	400V 3N AC, 50Hz, max. 4,5 kW, max 12,5A, IPX4 (inside)/IP20 (outside), Class I, max. 1,0MPa(10 bar), max. 176°F(80°C)
400V 3N AC, 50Hz, max. 6 kW, max 12,5A, IPX4 (inside)/IP20 (outside), Class I, max. 1,0MPa(10 bar), max. 176°F(80°C)	400V 3N AC, 50Hz, max. 6 kW, max 12,5A, IPX4 (inside)/IP20 (outside), Class I, max. 1,0MPa(10 bar), max. 176°F(80°C)	400V 3N AC, 50Hz, max. 6 kW, max 12,5A, IPX4 (inside)/IP20 (outside), Class I, max. 1,0MPa(10 bar), max. 176°F(80°C)
400V 3N AC, 50Hz, max. 7,5 kW, max 12,5A, IPX4 (inside)/IP20 (outside), Class I, max. 1,0MPa(10 bar), max. 176°F(80°C)	400V 3N AC, 50Hz, max. 7,5 kW, max 12,5A, IPX4 (inside)/IP20 (outside), Class I, max. 1,0MPa(10 bar), max. 176°F(80°C)	400V 3N AC, 50Hz, max. 7,5 kW, max 12,5A, IPX4 (inside)/IP20 (outside), Class I, max. 1,0MPa(10 bar), max. 176°F(80°C)
400V 3N AC, 50Hz, max. 9 kW, max 12,5A, IPX4 (inside)/IP20 (outside), Class I, max. 1,0MPa(10 bar), max. 176°F(80°C)	400V 3N AC, 50Hz, max. 9 kW, max 12,5A, IPX4 (inside)/IP20 (outside), Class I, max. 1,0MPa(10 bar), max. 176°F(80°C)	400V 3N AC, 50Hz, max. 9 kW, max 12,5A, IPX4 (inside)/IP20 (outside), Class I, max. 1,0MPa(10 bar), max. 176°F(80°C)

EG-conformiteitsverklaring conform de laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU

E1 = Verlichting:	12VAC 50Hz, SELV, 25W, IP66, Class II
E2 = Speaker:	18VAC, SELV, 60W, 4 Ohm, IP65 (front side)
E3 = Geurstof pomp:	12VDC selv, 15W, 1,5A, IPX5, Class III, max 2L/min, S3 25% 15s/45s
E4 = Ultrasteam:	230 VAC, 50 Hz, 200W, IPX4, Class I

Van toepassing zijnde EG-richtlijnen:

(1) Laagspanningsrichtlijnen 2014/35/EU
(2) EMV-richtlijnen (EMC) 2014/30/EU
(3) Verordening bouwproducten 305/2011/EU

Van toepassing zijnde Europese normen:

(1) DIN EN 60335-2-53:2011
(2) DIN EN 60335-1:2012 + A11:2014
(2) DIN EN 61000-3-2:2014
(2) DIN EN 61000-3-3:2013
(2) DIN EN 62233:2008
(2) DIN EN 55014-2:2021

Datum / Akkoord Handtekening

Zaandam, 1 maart 2019

Titel van ondertekenaar:



Niels Nieuweboer
(directeur)

Möchten Sie gerne mehr über
Cleopatra Produkte erfahren?
Wir helfen Ihnen gerne weiter:

Would you like to know more
about products of Cleopatra?
We like to help you:

Wilt u meer over de
Cleopatra producten weten?
Wij helpen u graag verder:

Cleopatra · Oostzijde 295 · NL - 1508 EN Zaandam
Tel.: +31/(0)756 47 82 00 ·
E-Mail: info@cleopatra.nl · Internet: www.cleopatra.nl